



Modellen

Eco+ 450
Eco+ 450M
Eco+ 600

Eco+

Automatische broodsnijmachine

Gamma nieuwe generatie



- Ergonomie & automatisering
- Zuivere lijnen
- Geruisloos en compact
- Maximale veiligheid

Ons nieuwe gamma automatische broodsnijmachines. Ergonomie, design en een geruisloze werking vormen de basis van deze machines, die hun robuustheid al hebben bewezen. Verder zijn deze machines ook uitgerust met het gepatenteerde **ISC®**-systeem dat toelaat om de snijnsnelheid aan te passen aan de verschillende soorten brood, alsook met een bijzonder makkelijk te openen lade voor de kruimels.

De **Eco+** is verkrijgbaar met een snijbreedte van 45 cm en 60 cm. Om te voldoen aan de meest recente normen inzake veiligheid, beschikt de **Eco+** over een volledig geautomatiseerde kap achteraan met automatische start en opening. Dit bevordert de ergonomie en de snelheid bij het werken. Verkrijgbaar in diverse kleuren.



Kap bovenaan

Deze kap laat de plaatsing van het te snijden brood toe en start het snijproces zodra ze gesloten wordt.

Ergonomisch geplaatste zakhouder

Zakblazer (in optie) met uitklapbare legplank




“M”-systeem

Gemiconiseerd messensmeersysteem om broden met een hoog gehalte aan rogge te snijden. Dit door JAC ontwikkelde systeem verzekert een minimaal verbruik (120 ml/1000 broden) en een constante zuiverheid, zowel voor het snijden als voor de machine.



Verwijderbare kruimelbak
Bereikbaar door de frontplaat open te kantelen.

| | ECO+ 450 | ECO+ 450M  | ECO+600 |
|---|---------------------|---|---------------|
| EIGENSCHAPPEN | | | |
| Max. afmetingen van het brood (L x b x h) (in cm) | 44 x 31 x 16 | 44 x 31 x 16 | 60 x 32 x 16 |
| Vermogen van de motor bij 230 V een- of driefasig / 400 V driefasig | 0,49 Kw | 1,1 Kw 400V driefasig | 0,49 Kw |
| Nettogewicht (in kg) | 165 | 175 | 180 |
| NAAR KEUZE | | | |
| Dikte van de sneden (in mm) | 9 tot 18 | 9 tot 12 | 11 tot 18 |
| Hoogte van het brood | Laag, normaal, hoog | Normaal, hoog | Laag, normaal |
| OPTIES | | | |
| Zakblazer | • | • | • |
| Verhoging van 4 cm | • | • | • |
| Drukselectieschakelaar voor de broodpers | • | • | • |
| Dubbele snede | • | • | • |
| Speciale kleur | • | • | • |

STANDAARDKLEUREN

| | |
|----------|--|
| RAL 9010 | |
| RAL 3013 | |
| RAL 9005 | |
| RAL 9006 | |
| RAL 1015 | |

AFMETINGEN (in mm)

